



**STILNOVO**  
*l'arte del decorativo italiano*

**FONDO LISCIO**

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



**Fondo pigmentato liscio acrilico all'acqua per esterni ed interni.**

Fondo Liscio, grazie alla specifica formulazione additivata silossanica assicura la corretta applicazione dei prodotti decorativi della Linea Stilnovo.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Fondo additivato silossanico per assicurare un maggior tempo di lavorazione delle finiture decorative.
- Facilissima applicazione.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

## ASPETTO

Opaco.

## COLORAZIONE

Bianco.

## CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

<b>Peso specifico</b>	1,50 ± 0,05 kg/l
<b>Residuo secco in peso (110° C)</b>	66% ±2
<b>Viscosità (Brookfield)</b>	450 – 650 P (spindle 5 – speed 3)
<b>Resa teorica</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
<b>Tempi di essiccazione</b>	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
<b>Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)</b>	12 mesi (teme il gelo)
<b>Punto d'infiammabilità (DIN 53213)</b>	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 [www.stilnovodecorativo.it](http://www.stilnovodecorativo.it)



**STILNOVO**  
*l'arte del decorativo italiano*

**FONDO LISCIO**

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

<b>Applicazione</b>	Pennello, rullo, airless
<b>Diluyente consigliato</b>	Acqua
<b>Volume del diluyente</b>	20-30%

## CICLI D'APPLICAZIONE

### Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

### Fondo

#### 2 X FONDO LISCIO

fondo pigmentato liscio per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

### Finitura

Tutti i prodotti della linea Stilnovo che prevedono come primer il Fondo Liscio.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Fondo decorativo a base di copolimeri acrilici in fase acquosa additivato silossanico, con basso potere di assorbimento. Studiato per l'applicazione e la lavorazione dei prodotti della linea Stilnovo.

Con residuo secco in peso pari a circa 66% ± 2, peso specifico di circa 1,50 kg/l e resa teorica di circa 12-14 m<sup>2</sup>/l per strato.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 [www.stilnovodecorativo.it](http://www.stilnovodecorativo.it)